

PRODUKTERKLÄRUNG

Die Stellantriebe von EAZY Systems werden nach den deutschen Qualitätsrichtlinien der Möhlenhoff Muttergesellschaft in der EU gefertigt und geprüft. Sie sind von vornherein normenkonform gemäß EN 60730-1 und können somit bedenkenlos verbaut werden. Das betrifft natürlich auch die Zuleitung und andere Sicherheitsparameter.

Mit einem Stellweg von 5 mm (in der Grundausstattung) sind die Stellantriebe der Serie **EAZY Drive 1.1** bis 3 sehr flexibel. Sie können in allen Montagelagen mittels Überwurfmutter installiert werden und sind mit 1,0 bzw. 1,2 Watt Leistungsaufnahme energieeffizient.

Wer den Komfort einer Adapter-Montage bevorzugt, findet eine Lösung in dem Stellantrieb **EAZY Drive Uni**, bei dem die Anpassung an nahezu alle Heizkreisverteiler dank Adaptersystem möglich ist. Der Stellantrieb **EAZY Drive Uni** kann in allen Montagelagen installiert werden. Er ist in den Varianten NC oder NO verfügbar, besitzt einen Stellweg von 4 mm und eine Leistungsaufnahme von 1,8 W.

Varianten mit First-Open-Funktion oder manueller Öffnungsfunktion zählen ebenso zum Portfolio.

Ganz neu im Programm sind motorische Stellantriebe für Ventile mit größeren Stellwegen und Stellkräften, siehe Abbildung **EAZY Drive MOT**. Neben einer 3-Punkt-Variante mit 230 V oder 24 V Betriebsspannung ist auch eine proportionale Ausführung mit 0 - 10 V Steuerung erhältlich.

Die Produktwelt wird von dem **EAZY eTRV nano**, einem Heizkörperthermostat mit moderner Harvesting-Technologie zur Temperaturregelung ohne externe Energiequelle, abgerundet.

Die **EAZY Drive Serie** – **surprisingly simple** – bietet passgenaue Lösungen, weil ein schlecht abgestimmtes System weit mehr als nur ein Komfortproblem ist.

LEISTUNGSMERKMALE

EAZY Drive Stellantriebe zum **energiesparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen** sind Bestandteil der Einzelraumregelung oder werden zur Regelung von Zonenventilen oder einzelnen Heizkreisen eingesetzt.

EAZY Drive MOT Antriebe finden ihre Anwendung in der Gebäudeleittechnik sowie auf Regulier- und Absperrventilen. Motorische Stellantriebe sind für Kleinventile mit höheren Schließkräften und höheren Stellwegen konzipiert.

Je nach Ausführung:

- NC - „Normally Closed“ (stromlos geschlossen)
- NO - „Normally Open“ (stromlos geöffnet)
- Überwurfmutter-Montage
- Adapter-Montage
- Geringe Baubreite
- First-Open-Funktion
- Hohe Schutzart IP54
- 360° -Montage
- Energieeffizient
- Flexible Ventilanpassung

EAZY Systems GmbH
Member of Möhlenhoff Group
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth
Fon: +49 (0)5063 – 79941-0
Fax: +49 (0)5063 – 79941-19
sales@eazy-systems.de



EAZY DRIVE SERIE

Thermische Stellantriebe
mit Überwurfmutter oder
Adaptersystem für
Flächenheiz- und
Kühlsysteme

surprisingly simple.

EAZY Drive Serie 1.1

Thermoelektrischer Stellantrieb zum energie-sparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen.



- ☑ Betriebsleistung : 1 W
- ☑ Stellweg : 5 mm
- ☑ Schutzgrad : IP 54
- ☑ Ventilanpassung : M 30 X 1,5 / M 28 X 1,5 (unterschiedliche Anpassungen)

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ED - 10138 - 5000
24 V	ED - 10139 - 5000

EAZY Drive Uni

Thermoelektrischer Stellantrieb zum energie-sparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen. Mit der Adapter-Montage ist eine Anpassung für nahezu alle Heizkreisverteiler möglich.



- ☑ Betriebsleistung : 1,8 W
- ☑ Stellweg : 4 mm
- ☑ Schutzgrad : IP 54
- ☑ Ventilanpassung : flexibel durch Adaptersystem

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ED - 10200 - 5000
24 V	ED - 10210 - 5000
230 V (NO)	ED - 10220 - 5000
24 V (NO)	ED - 10230 - 5000

EAZY Drive Serie 2.1

Zusätzlich zu Serie 1.1 mit manueller Öffnung.



- ☑ Betriebsleistung : 1 W
- ☑ Stellweg : 5 mm
- ☑ Schutzgrad : IP 54
- ☑ Ventilanpassung : M 30 X 1,5 / M 28 X 1,5 (unterschiedliche Anpassungen)

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ED - 10150 - 5000
24 V	ED - 10151 - 5000

Übersicht EAZY Drive Stellantriebe

EAZY Drive	Serie 1.1	Serie 2.1	Serie 3	Uni
Wirksinn NC	☑	☑	☑	☑
Wirksinn NO				☑
24 V	☑	☑	☑	☑
230 V	☑	☑	☑	☑
Überwurfmutter	☑	☑	☑	
Adaptermontage				☑
Stellweg 4 mm				☑
Stellweg 5 mm	☑	☑	☑	
Manuelle Öffnung		☑		
First-Open-Funktion			☑	☑
360°-Montage	☑	☑		☑
Schutzart IP 54	☑	☑	Auf Anfrage	☑
Schließkraft 100 N	☑	☑	☑	☑
Steckbare Anschlussleitung				☑
Demontageschutz				☑

EAZY Drive Serie 3

Thermoelektrischer Stellantrieb mit kompakter Bauweise von nur 33 mm Breite. Platzprobleme gehören damit der Vergangenheit an.



- ☑ First-Open-Funktion
- ☑ Betriebsleistung : 1,2 W
- ☑ Stellweg : 5 mm
- ☑ Schutzgrad : IP 42 (IP 54 optional)
- ☑ Ventilanpassung : M 30 X 1,5 / M 28 X 1,5 (unterschiedliche Anpassungen)

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ED - 10164 - 5000
24 V	ED - 10165 - 5000

Mehr Produkte:



EAZY Drive MOT



EAZY eTRV nano

