

**NEU!** DALI-2  
SORTIMENT





**DEN BESTEN MELDER FÜR DIE  
RICHTIGE APPLIKATION. ESY!**

**PRÄSENZ- UND  
BEWEGUNGSMELDER  
EINFACH AUSWÄHLEN**



# ANWENDUNGEN

## FÜR PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

Raum	Montageart	ON/OFF (230 V)		DALI/DALI-2		KNX	
		Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.
<b>EINZELBÜRO STANDARD</b>							
	Deckeneinbau			PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404
	Aufputz			PD-C 360i/8 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427442 EP10425370	PD-C 360i/8 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427404 EP10425370
	Deckenbündiger Einbau mit Glasabdeckung			PD-FLAT 360i/8 RW DALI* mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
<b>GRUPPEN- UND GROSSRAUMBÜROS</b>							
	Deckeneinbau	PD-C 360i/24	EP10428067	PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
	Aufputz	PD-C 360i/24 mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428067 EP10425370	PD-C 360i/24 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
<b>REVERSIBLES BÜRO</b>							
	Deckeneinbau mit Multisensorik					PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX	EP10427664
	Deckeneinbau			PD-FLAT 360i/8 RW DALI*	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX	EP10451706
	Deckenbündiger Einbau mit Glasabdeckung			PD-FLAT 360i/8 RW DALI* mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
	Deckeneinbau			PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2	EP10428142		
	Deckeneinbau			PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2	EP10428272		
	Deckenbündiger Einbau			PD-FLAT 360i/8 RW BMS DALI-2	EP10423031		
<b>KLASSENZIMMER</b>							
	Deckeneinbau mit Multisensorik					PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX	EP10427664
	Deckeneinbau			PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428
	Aufputz			PD-C 360i/24 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
<b>PATIENTENZIMMER</b>							
	Deckeneinbau	PD-C 360i/8	EP10425059	PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404
	Aufputz	PD-C 360i/8 mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425059 EP10425905	PD-C 360i/8 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427442 EP10425905	PD-C 360i/8 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427404 EP10425905
	Deckenbündiger Einbau	PD-CE 360i/8	EP10510700				
<b>EINGANGSBEREICHE</b>							
	Deckenbündiger Einbau mit Glasabdeckung	PD-FLAT 360i/8 RW mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427930 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW DALI* mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX mit FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
	Deckenbündiger Einbau miniaturisiert	PD-C 360i/8 mini	EP10426025	PD-FLAT 360i/8 mini DALI* oder PD-FLAT 360i/6 mini DALI*	EP10427510 EP10427503	PD-C 360i/8 mini KNX	EP10426155
	Deckenaufbau	MD 360i/8 BASIC IP54	EB10431319				

Bitte beachten Sie bei der Produktauswahl immer die lokal geltenden Normen und Vorschriften hinsichtlich der Mindestanforderungen.

\* Diese Melder erfordern eine separat zu bestellende DALI-Spannungsversorgung (EC10430008).

### Topseller
























**WH** = weiss      **BR** = braun      **RD** = rund  
**BK** = schwarz    **SST** = Edelstahl-Optik    **SQ** = eckig  
**AN** = anthrazit

# ANWENDUNGEN




## FÜR PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER

Raum	Montageart	ON/OFF (230 V)		DALI/DALI-2		KNX		
		Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.	Produktname	Art.-Nr.	
<b>FLURE</b>								
	Deckeneinbau	PD-C 360i/32 Corridor oder MD-C 360i/32 Corridor	EP10428180 EP10428128			PD-C 360i/32 KNX	EP10427794	
	Aufputz	PD-C 360i/32 Corridor oder MD-C 360i/32 Corridor mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428180 EP10428128 EP10425370			PD-C 360i/32 KNX mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427794 EP10425370	
	Wandeinbau	MD 180i/16 BASIC	EB10430459			PD-C 180i KNX	EP10426445	
<b>TREPPENHÄUSER</b>								
	Deckeneinbau	MD-C 360i/8	EP10055393					
	Aufputz	MD-C 360i/8 mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10055393 EP10425905					
	Wandeinbau	MD 180i/16 BASIC	EB10430459			PD-C 180i KNX	EP10426445	
<b>NEBENRÄUME</b>								
	Deckenaufbau	MD 360i/8 BASIC oder MD 360i/24 BASIC	EB10430428 EB10430862					
	Aufputz	MD 360i/8 BASIC SMB oder MD 360i/24 BASIC SMB	EB10430466 EB10430909					
	Wandeinbau	MD 180i/16 BASIC	EB10430459					
<b>LAGER</b>								
	Deckeneinbau	PD-C 360i/32 Warehouse DIM plus	EP10425783					
	Aufputz	PD-C 360i/32 Warehouse slave mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425790 EP10425905					
<b>SANITÄRRÄUME</b>								
	Deckeneinbau	PD-C 360i/8 MIC	EP10425882			PD-C 360i/8 KNX UP	EP10427404	
	Deckenaufbau	MD 360i/8 BASIC IP54	EB10431319			PD-C 360i/8 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427404 EP10425905	
	Wandeinbau	MD 180i/16 BASIC oder MD 180i/R	EB10430459 EM10055010			PD-C 180i KNX	EP10426445	
<b>KANTINEN</b>								
	Deckeneinbau			PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP	EP10427428	
	Aufputz			PD-C 360i/24 DUO DALI mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP mit COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370	
<b>AUSSENBEREICHE REICHWEITE MAX. Ø 40 M</b>								
	Wand- oder Deckenmontage mit Drehgelenk-Sockel	RC 230i weiss	EM10015311			RC 230 KNX weiss	EM10015472	
	Wand- oder Deckenmontage mit flexiblem Sensorkopf	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH	EM10025372					
<b>HAUSEINGANG REICHWEITE MAX. Ø 20 M</b>								
	Wandmontage	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH	EM10025358					
	Wandmontage (mit Ecksockel an Hausecke)	MD 200 weiss mit MD EDGE MOUNTING WH	EM10025310 EM10025518					
	Wandmontage	MD-W 200i weiss	EM10041006					

# BEWEGUNGSMELDER INNENBEREICHE






	Deckenmelder				Wandmelder	Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensoren	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regelmäßig schaltend	HLK Kanäle schaltend	Schaltgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienung	Neuheit
<b>SERIE COMPACT – STEuern IN EINHEITLICHEM DESIGN</b>															
	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	32 m (elliptisch), 360°											
															
ON/OFF (230 V)	MD-C 360i/8 EP10055393	MD-C 360i/24 EP10055317	MD-C 360i/32 EP10427749	MD-C 360i/32 Corridor EP10428128	8-3-5 m 24/32-3-10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
	MD-C 360i/8 WAGO WINSTA EP10424809	MD-C 360i/24 WAGO WINSTA EP10424816			8-3-5 m 24-3-10 m	IP20		1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	★
	MD-C 360i/8 MIC EP10425875				3-5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	•	1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
<b>SERIE COMPACT EXPRESS – SPEZIALDESIGN FÜR SYSTEMDECKEN</b>															
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°											
															
ON/OFF (230 V)	MD-CE 360i/8 EP10510007	MD-CE 360i/8 WIELAND GST EP10510014	MD-CE 360i/24 EP10510021	MD-CE 360i/24 WIELAND GST EP10510038	8-3-5 m 24-3-10 m	IP40		1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
		MD-CE 360i/8 WAGO WINSTA EP10510045		MD-CE 360i/24 WAGO WINSTA EP10510052	8-3-5 m 24-3-10 m	IP40		1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
<b>SERIE COMPACT MINI – QUALITÄTSSENSORIK IM KLEINSTFORMAT</b>															
	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°												
															
ON/OFF (230 V)	MD-C 360i/6 mini EP10425851	MD-C 360i/8 mini EP10426001	MD-C 360i/12 mini EP10426018		6/8/12: 3-5 m	IP55		1				1	1	Mobil-PDi/MDi Mobil-RCI-M ESY-Pen & ESY-App	
	MD-C 360i/6 mini 12V EP10425776	MD-C 360i/8 mini-3m EP10427008			6/8: 3-5 m	IP55		1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
<b>SERIE FLAT – ENERGIEEFFIZIENZ IN ELEGANTER FORM</b>															
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°											
															
ON/OFF (230 V)	MD-FLAT 360i/8 RW EP10427886	MD-FLAT 360i/8 SW EP10427893	MD-FLAT-E 360i/8 RW EP10428548	MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST EP10427862	2,5-5 m	IP20		1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
	MD-FLAT 360i/8 RB EP10428074	MD-FLAT 360i/8 SB EP10428081		MD-FLAT-E 360i/8 RW WAGO WINSTA EP10424861	2,5-5 m	IP20		1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	★
	MD-FLAT-L 360i/8 RW EP10428609				2,5-5 m	IP20		1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
<b>SERIE STANDARD – BEWÄHRTE TECHNIK EINFACH INSTALLIERT</b>															
	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°		Ø 16 m, 180°											
															
ON/OFF (230 V)	MD 360/8 EM10055324	MD 360i/24 EM10055300			8-3-5 m 24-3-10 m	IP20		1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
				MD 180i/R EM10055010	1,1-2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose	•	1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
<b>SERIE BASIC – VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET</b>															
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 16 m, 180°										
															
ON/OFF (230 V)	MD 360i/8 BASIC EB10430428	MD 360i/8 BASIC SMB EB10430466	MD 360i/24 BASIC EB10430862	MD 360i/24 BASIC SMB EB10430909		8/24: 3-5 m	IP40		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
	MD 360/8 BASIC EB10430404	MD 360/8 BASIC SMB EB10430497	MD 360/24 BASIC EB10430848	MD 360/24 BASIC SMB EB10430886		8/24: 3-5 m	IP40		1			1	1		
		MD 360i/8 BASIC IP54 EB10431319		MD 360i/24 BASIC IP54 EB10431326		8/24: 3-5 m	IP54		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	★
		MD 360/8 BASIC IP54 EB10431340		MD 360/24 BASIC IP54 EB10431333		8/24: 3-5 m	IP54		1			1	1		★
					MD 180i/16 BASIC EB10430459	1,1-2,2 m	IP40, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		1			1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	

# PRÄSENZMELDER INNENBEREICHE

Deckenmelder			Wandmelder	Montagehöhe	Schutzart IP	Multisensorik	Lichtkanal schaltend/regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienug	Neuheit
<b>SERIE ATMO – MULTISENSORIK FÜR OPTIMALES RAUMKLIMA</b>												
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°									
												
KNX	PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX EP10427664	PD-ATMO 360i/8 A KNX EP10427206	PD-ATMO 360i/8 T KNX EP10427213	3 - 5 m	IP20	Mikrofon, Temperatur, Luftfeuchte (O & A), VOC (O)	2	1			Mobil-PDI/User ESY-Pen & ESY-App	

Deckenmelder			Wandmelder	Montagehöhe	Schutzart IP	Multisensorik	Lichtkanal schaltend/regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienug	Neuheit
--------------	--	--	------------	-------------	--------------	---------------	------------------------------	----------------------	------------------------	---------------	--------------	---------

## SERIE COMPACT – MEHRKANALIGES STEuern IN EINHEITLICHEM DESIGN

Deckenmelder			Wandmelder	Montagehöhe	Schutzart IP	Multisensorik	Lichtkanal schaltend/regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienug	Neuheit	
	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	32 m (elliptisch), 360°	Ø 16 m, 180°								
													
	PD-C 360i/8 EP10425059	PD-C 360i/24 EP10428067	PD-C 360i/32 EP10427756	PD-C 360i/32 Corridor EP10428180	PD-C 360i/16 UC EP10427305	8: 3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1		1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App	
	PD-C 360i/8 WAGO WINSTA EP10424823	PD-C 360i/24 WAGO WINSTA EP10424830				8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP20	1		1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App	
	PD-C 360i/8 MIC EP10425882					3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	• 1		1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App	
ON/OFF (230 V)		PD-C 360i/24 DRY EP10425707				3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1		2	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App	
	PD-C 360i/8 plus EP10425042	PD-C 360i/24 plus EP10425288	PD-C 360i/32 plus EP10427763			8: 3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	1		1	2	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App
		PD-C 360i/24 DUOplus-FM EP10426803	PD-C 360i/24 DUOplus-SM EP10426810			3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	2		1	3	3	Mobil-PDI/Plus ESY-Pen & ESY-App
	PD-C 360i/8 Slave EP10055379	PD-C 360i/24 Slave EP10055386	PD-C 360i/32 Slave EP10427770			8: 3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose						
230 V DIM (1-10 V)	PD-C 360i/8 DIM EP10426711	PD-C 360i/24 DIM EP10426704		PD-C 360i/32 Warehouse DIM plus EP10425783		8/24: 3 - 5 m 32: 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		1		1	1	Mobil-PDI/Plus ESY-Pen & ESY-App
				PD-C 360i/32 Warehouse slave EP10425790		32: 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose						
12-36 V (AC/DC)	PD-C 360i/8 UC EP10427312	PD-C 360i/24 UC EP10427329			PD-C 180i/16 UC EP10427305	8/24: 3 - 5 m 1,1 - 2,2 m	IP20, IP44, IP54 mit Abdeckung oder AP-Dose	1	1		1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App
DALI	PD-C 360i/8 DUO DALI EP10427442	PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459	PD-C 360i/32 DUO DALI EP10427787			8/24/32: 3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose	2	2 (mit SW DALI)		2	Mobil-PDI/DALI ESY-Pen & ESY-App	
DALI-2	PD-C 360i/8 BMS DALI-2 EP10428203	PD-C 360i/24 BMS DALI-2 EP10428210	PD-C 360i/32 BMS DALI-2 EP10424885			8/24/32: 3 - 5 m	IP20				2	★	

## NEU! APC-PRÄSENZMELDER FÜR DALI-2 MIT INTEGRIERTER STEUEREINHEIT

### APC10

- Steuern von bis zu 16 Gruppen
- Konstantlichtregelung
- Flexible Gruppenschaltung
- Orientierungslicht

### APC20

- alle APC10-Funktionen plus:
- Automation nach Tag und Uhrzeit
  - Schwarmfunktion
  - Power-cut-off

### APC30 HCL









- alle APC10- und APC20-Funktionen plus:
- SymbiLogic (energieeffizientes HCL)
  - Nachtbetrieb
  - Alarmfunktionen
- Voraussichtlich verfügbar ab 2023

DALI-2-APC	PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 EP10428142	PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2 EP10428159	PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2 EP10428265	8/24/32: 3 - 10 m	IP20		16		1	4	Bluetooth mit ESY-App	★
	PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 EP10428272	PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 EP10428111	PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2 EP10428289	8/24/32: 3 - 10 m	IP20		16		1	4	Bluetooth mit ESY-App	★
	PD-C 360i/8 KNX UP EP10427404	PD-C 360i/24 KNX UP EP10427428	PD-C 360i/32 KNX EP10427794	8/24/32: 3 - 5 m	IP20		2	2	1		Mobil-PDI/User ESY-Pen & ESY-App	
			PD-C 180i KNX EP10426445	1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose	•	1	1	1		Mobil-PDI/User ESY-Pen & ESY-App	
KNX			PD-C 180i/16 Touch KNX EP10460104	1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose	•	1	1	1		Mobil-PDI/User ESY-Pen & ESY-App	
			PD-C 360i/24 KNX ECO UP EP10427435	3 - 10 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		2				Mobil-PDI/User ESY-Pen & ESY-App	
			PD-C 180i KNX ECO EP10426452	1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose		2				Mobil-PDI/User ESY-Pen & ESY-App	
ELC	PD-C 360i/8 ELC EP10427602	PD-C 360i/24 ELC EP10427619		8/24: 3 - 5 m	IP20, IP54 mit AP-Dose		4	2 (mit SW DALI)			ESY-Pen & ESY-App	











# PRÄSENZMELDER INNENBEREICHE

Deckenmelder





















## SERIE COMPACT EXPRESS – SPEZIALDESIGN FÜR SYSTEMDECKEN

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensord	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regalnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienung	Neuheit
ON/OFF (230 V)					8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP40	1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
					8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP40	1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
					8,3 - 5 m 24,3 - 10 m	IP40	1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	

## SERIE COMPACT MINI – QUALITÄTSSENSORIK IM KLEINSTFORMAT

	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°		Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensord	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regalnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienung	Neuheit
ON/OFF (230 V)					6/8/12: 3 - 5 m	IP55	1				1	1	Mobil-PDi/MDi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
					3 - 5 m	IP55								
					3 - 5 m	IP55	1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
12-36 V (AC/DC)					3 - 5 m	IP55	1				1	1	Mobil-PDi/User Mobil-PDi/plus ESY-Pen & ESY-App	
DALI					3 m	IP55	1	1			1	1	Mobil-PDi/Dali Mobil-PDi/User ESY-Pen & ESY-App	
DALI-2					3 m	IP 55	1	1			1			★
KNX					8/12: 3 - 5 m	IP55	1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	

## SERIE FLAT – ENERGIEEFFIZIENZ IN ELEGANTER FORM

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensord	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regalnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienung	Neuheit
ON/OFF (230 V)					2,5 - 5 m	IP20	1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
					2,5 - 5 m	IP20	1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
					2,5 - 5 m	IP20	1				1	1	Mobil-PDi/MDi ESY-Pen & ESY-App	
DALI					2,5 - 5 m	IP20		1			1	1	Mobil-PDi/Dai ESY-Pen & ESY-App	
					2,5 - 5 m	IP20		1			1	1	Mobil-PDi/Dai ESY-Pen & ESY-App	
DALI-2					2,5 - 5 m	IP20		1			1	1	Mobil-PDi/Dai ESY-Pen & ESY-App	★
					2,5 - 5 m	IP20		1			1	1	Mobil-PDi/Dai ESY-Pen & ESY-App	★
KNX					3 - 5 m	IP20		1			1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen & ESY-App	
					3 - 5 m	IP20		1			1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen & ESY-App	
					3 - 5 m	IP20		1			1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen & ESY-App	


### Topseller

**WH** = weiss      **BR** = braun      **RD** = rund  
**BK** = schwarz    **SST** = Edelstahl-Optik    **SQ** = eckig  
**AN** = anthrazit




# PRÄSENZMELDER INNENBEREICHE

Deckenmelder	Wandmelder	Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensord	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tastereingang	Fernbedienung	Neutritt
--------------	------------	-------------	--------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	---------------	---------------	----------





## SERIE FLAT MINI – ENERGIE SPAREN, OHNE AUFZUFALLEN

Ø 8 m, 360°											
											
DALI	PD-FLAT 360i/6 mini DALI EP10427503			3 m	IP55			1	1	1	Mobil-PDI/Dali Mobil-PDI/User ESY-Pen & ESY-App







## SERIE STANDARD – BEWÄHRTE TECHNIK EINFACH INSTALLIERT


Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 16 m, 180°									
													
ON/OFF (230 V)	PD 360i/8 EM10425004	PD 360i/24 EM10425103				8-3 - 5 m 24-3 - 10 m	IP20	1	1	1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App	
	PD 360i/8 Slave EM10425028	PD 360i/24 Slave EM10425127				8-3 - 5 m 24-3 - 10 m	IP20	1		1		ESY-Pen & ESY-App	
							1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose	1	1	1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App
							1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 mit Abdeckung oder AP-Dose	1		1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App

## SERIE BASIC – VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET

Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 24 m, 360°							
													
ON/OFF (230 V)	PD 360i/8 BASIC EB10430435	PD 360i/8 BASIC SMB EB10430473	PD 360i/24 BASIC EB10430879	PD 360i/24 BASIC SMB EB10430916	8/24: 3 - 5 m		IP40	1		1	1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App	
	PD 360i/8 BASIC EB10430411	PD 360i/8 BASIC SMB EB10430480	PD 360i/24 BASIC EB10430855	PD 360i/24 BASIC SMB EB10430893	8/24: 3 - 5 m		IP40	1		1	1		
			PD 360i/8 BASIC IP54 EB10431272		PD 360i/24 BASIC IP54 EB10431296		8/24: 3 - 5 m		IP54	1		1	Mobil-PDI/MDi ESY-Pen & ESY-App
			PD 360i/8 BASIC IP54 EB10431302		PD 360i/24 BASIC IP54 EB10431289		8/24: 3 - 5 m		IP54	1		1	
	PD 360i/8 BASIC ELC EB10431357						3 - 5 m		IP40	1		1	ESY-Pen & ESY-App
KNX	PD 360i/8 KNX BASIC EB10430442						3 - 5 m		IP40	1		1	

## ZUBEHÖR FERNBEDIENUNGEN

					
Mobil-PDI/MDi EM10425509	Mobil-PDI/Plus EM10425530	Mobil-PDI/Dali EP10425899	Mobil-PDI/User EM10425547	ESY-App Kostenlos für Android und iOS	ESY-Pen EP10425356
Für Melder PD/MD-C, PD/MD-CE, PD/MD und PD/MD-FLAT	Für 1 - 10 V dimmbare Melder	Für DALI dimmbare Melder	Endanwender FB für viele Melder PD-C und PD	Die ESY-App ermöglicht bei Produkten mit Bluetooth-Modul (BT) ein einfaches Parametrieren, Konfigurieren sowie eine mobile Projektverwaltung	Bei allen anderen fernbedienbaren ESYLUX- Lösungen ist der ESY-Pen zusätzlich zur ESY-App als Brücke zur Infrarot-Sensorik erforderlich

# DEFENSOR IST ESY, WEIL ER EINFACH MEHR SCHUTZ BIETET

ZUR JEDER ZEIT IM PASSENDEN MODUS

## NEU! FERNBEDIENUNG FÜR ENDANWENDER

# BEWEGUNGSMELDER AUSSENBEREICHE

Decken- und Wandmelder / Wandmelder

## SERIE RC – SICHERE ERFASSUNG FLEXIBEL EINSETZEN

	Ø 20 m, 130°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°	Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensor	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tasteringang	Fernbedienung	Neuheit
	<b>RC 130i weiss</b> EM10015014	<b>RC 230i weiss</b> EM10015311	<b>RC 280i weiss</b> EM10015717	130°/230°/280°: 2,5 - 4 m	IP54		1			1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
ON/OFF (230 V)	<b>RC 130i schwarz</b> EM10015212	<b>RC 230i schwarz</b> EM10015519	<b>RC 280i schwarz</b> EM10015915	130°/230°/280°: 2,5 - 4 m	IP54		1			1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
		<b>RC 230i Edelstahl-Optik</b> EM10015618		2,5 - 4 m	IP54		1			1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
	<b>RC 130i braun</b> EM10015113	<b>RC 230i braun</b> EM10015410	<b>RC 280i braun</b> EM10015816	130°/230°/280°: 2,5 - 4 m	IP54		1			1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
12-36 V (AC/DC)		<b>RC 230i UC weiss</b> EM10015649		2,5 - 4 m	IP54		1			1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
KNX		<b>RC 230 KNX weiss</b> EM10015472		2,5 - 4 m	IP54		1			1			

## SERIE DEFENSOR – EINFACH MEHR SCHUTZ

	Ø 24 m, 200°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°	Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensor	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tasteringang	Fernbedienung	Neuheit
ON/OFF (230 V)	<b>DEFENSOR MD 200° 24</b> IR 1C IP55 WH EM10025358	<b>DEFENSOR MD 230° 40</b> IR 1C IP55 WH EM10025372	<b>DEFENSOR MD 280° 40</b> IR 1C IP55 WH EM10025396	200°: 3 - 5 m 230°: 3 - 6 m 280°: 3 - 6 m	IP55		1			1		DEFENSOR REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	★
	<b>DEFENSOR MD 200° 24</b> IR 1C IP55 AN EM10025365	<b>DEFENSOR MD 230° 40</b> IR 1C IP55 AN EM10025389	<b>DEFENSOR MD 280° 40</b> IR 1C IP55 AN EM10025402	200°: 3 - 5 m 230°: 3 - 6 m 280°: 3 - 6 m	IP55		1			1		DEFENSOR REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	★

## SERIE MD – MODERNE SENSORIK EINFACH INSTALLIERT

## SERIE MD-W – FUNKTIONALITÄT TRIFFT DESIGN

	Ø 12 m, 120°	Ø 20 m, 200°	Ø 20 m, 200°	Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensor	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tasteringang	Fernbedienung	Neuheit
ON/OFF (230 V)	<b>MD 120 weiss</b> EM10025211	<b>MD 200 weiss</b> EM10025310		120°/200°: 2,5 m	IP44		1			1			
	<b>MD 120 schwarz</b> EM10025235	<b>MD 200 schwarz</b> EM10025334		120°/200°: 2,5 m	IP44		1			1			
	<b>MD 120 braun</b> EM10025228	<b>MD 200 braun</b> EM10025327		120°/200°: 2,5 m	IP44		1			1			
ON/OFF (230 V)			<b>MD-W 200i weiss</b> EM10041006	2,5 m	IP55		1			1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	
			<b>MD-W 200i schwarz</b> EM10041020	2,5 m	IP55		1			1		Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen & ESY-App	

## SERIE BASIC – VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET

	Ø 20 m, 180°	Ø 20 m, 180°	Montagehöhe	Schutzart IP	Integrierter Akustiksensor	Lichtkanal schaltend	Lichtkanal regelnd	HLK Kanäle schaltend	Schaltausgang (Relais)	Tasteringang	Fernbedienung	Neuheit
ON/OFF (230 V)	<b>MD 180 BASIC weiss</b> EM10055089	<b>MD 180 BASIC L weiss</b> EM10055508	2,5 - 3 m	IP44		1			1			
	<b>MD 180 BASIC schwarz</b> EM10055096	<b>MD 180 BASIC L schwarz</b> EM10055515	2,5 - 3 m	IP44		1			1			

## ZUBEHÖR FERNBEDIENUNGEN

<b>Mobil-RCi</b> EM10016004	<b>Mobil-RCi-M</b> EM10016011	<b>DEFENSOR REMOTE CONTROL USER</b> EM10025495	<b>ESY-App</b> Kostenlos für Android und iOS	<b>ESY-Pen</b> EP10425356
Für Aussenmelder RCi	Endanwender FB für Melder RCi, MD-W, und PD/MD-C mini	Endanwender FB für Melder DEFENSOR	Die ESY-App ermöglicht bei Produkten mit Bluetooth-Modul (BT) ein einfaches Parametrieren, Konfigurieren sowie eine mobile Projektverwaltung	Bei allen anderen fernbedienbaren ESYLUX-Lösungen ist der ESY-Pen zusätzlich zur ESY-App als Brücke zur Infrarot-Sensorik erforderlich

## PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Deutschland GmbH | info@esylux.de | www.esylux.de

ZPEX 928420 • 08/22 • 3 • KA

