

Produkte für den Maler

Schnell, zuverlässig und wirtschaftlich

Betonschutz und
Betoninstand-
setzung



Fassade



Schäden an Betonoberflächen im Hochbau sind keine Seltenheit. Trotz eines robusten Betons können aggressive Schadstoffe und Witterungseinflüsse, aber auch mechanische Belastungen die Substanz auf Dauer schädigen. StoCretec bietet Produkte und Systeme zur schnellen und wirtschaftlichen Instandsetzung, zum Schutz der Bausubstanz sowie zur farblichen Gestaltung.

StoCrete SM

Schnellreparaturmörtel

Anwendung:

- Instandsetzung von Stahlbeton und Leichtbeton, z. B. Balkonbrüstungen, Fassadenelementen oder Unterseiten von Kragplatten
- Reprofilierung von Schadstellen an Ecken, Kanten oder auf der Fläche

Eigenschaften:

- Sehr gute Haftzugfestigkeit auf Beton
- Sehr hohes Standvermögen
- Sehr gute Überkopfverarbeitung
- Schnelle Überarbeitung
- Instandsetzungsmörtel und Feinspachtel in einem Produkt
- Keine separate Haftbrücke notwendig

Verarbeitung:

- Korrosionsschutz auftragen
- Reprofilieren, Schichtdicke: 3–40 mm
- Feinspachteln, Schichtdicke: 3–5 mm
- Optional: Filzen

Lieferformen:

- Eimer: 10 kg
- Sack: 25 kg

Bild:

**Karstadt Filiale,
Singen (Hohentwiel),
DE**

StoCretec-
Kompetenzen:
StoCrete SM, StoCryl
GQ, StoCryl ZB, StoCryl
V 100



StoCryl V 200

Farbige Schutzbeschichtung

Anwendung:

- Schutzbeschichtung von Stahlbeton und Leichtbeton, z. B. Balkonbrüstungen, Fassadenelemente oder Unterseiten von Kragplatten
- Regulierung des Feuchtehaushalts

Eigenschaften:

- Sehr geringes Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten Schadstoffen
- Sehr gute Haftzugfestigkeit
- Hoher Kohlendioxid-Diffusionswiderstand
- Sehr gute Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- Große Farbtonvielfalt
- Glanzgrad: matt
- Einkomponentig

Verarbeitung:

- Manuell: Rolle, Pinsel
- Maschinell: Airlessgerät
- Notwendige Grundierungen von StoCretec verfügbar

Lieferform:

- Eimer: 15l



Bild:
Wohnanlage Franz-Jacob-Straße, Berlin, DE
StoCretec-Kompetenzen: StoCryl GQ, StoCryl V 200, StoPox 452 EP, StoPur EB 200

StoCrete RM F

Reparaturmörtel für Bodenflächen

Anwendung:

- Instandsetzung von begehbaren Bodenflächen aus Stahlbeton, z. B. Kellerböden, Treppen, Kragplatten oder Flure
- Reprofilierung von Schadstellen
- Ausbilden von Hohlkehlen und Gefällekeilen
- Ausgleichen von Höhenversätzen

Eigenschaften:

- Sehr gute Haftzugfestigkeit auf Beton
- Sehr hohes Standvermögen
- Schnelle Überarbeitung
- Keine separate Haftbrücke notwendig
- Frost- und Tausalzbeständigkeit

Verarbeitung:

- Korrosionsschutz auftragen
- Reprofilieren, Schichtdicke: 2–40 mm
- Ausgleichen von Höhenversätzen: 2–20 mm

Lieferform:

- Eimer: 15 kg

Bild:

WEG Antoniterstraße, Freiburg, DE

StoCretec-

Kompetenzen:

StoCrete RM F,

StoPox 452 EP,

StoPur EB 200,

StoPur EB 400,

StoPur VR 100,

StoSeal F 505



StoCryl BF 700

Farbige Beschichtung für Bodenflächen

Anwendung:

- Beschichtung von begehbaren Bodenflächen mit geringer mechanischer Belastung, z. B. Aufenthaltsräumen, Keller, Treppen, Verkaufsräumen und Balkonen
- Beschichtung von geeigneten Außenflächen, z. B. Wandkronen
- Innen, außen

Eigenschaften:

- Gutes Deckvermögen
- Leichte Reinigung
- Abriebsbeständigkeit
- Frost- und Tausalzbeständigkeit
- Große Farbtonvielfalt
- Viele Gestaltungsmöglichkeiten
- Geringer VOC-Gehalt
- Einkomponentig
- Optional: Rutschhemmung

Verarbeitung:

- Manuell: Rolle, Pinsel
- Beschichtung auftragen
- Schlussbeschichtung oder Einstreubeschichtung auftragen
- Versiegelung auftragen

Lieferform:

- Eimer: 5l, 10l

Ergänzungsprodukte:

- Einstreuung: StoChips 1 mm
- Einstreuung: Sto Ballotini 180–300 µm
- Versiegelung: StoCryl BF 750

Bild:

Eingangsbereich, StoCretec GmbH, Kriftel, DE

StoCretec-Kompetenzen: StoCryl BF 700, StoCryl BF 700 Metallic, StoCryl BF 750

Foto: Axel Stephan, Frankfurt



Hauptsitz StoCretec

StoCretec GmbH
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Deutschland

Zentrale
Telefon +49 6192 401-0
Telefax +49 6192 401-325

Technisches InfoCenter
Telefon +49 6192 401-104
Telefax +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de

Vertriebsregionen Deutschland

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Baden-Württemberg
August-Fischbach-Straße 4
78166 Donaueschingen
Telefon +49 771 804-0
Telefax +49 771 804-226
vr.bw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Rhein-Main
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Telefon +49 6192 401-411
Telefax +49 6192 401-711
vr.rheinmain.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Ost
Ullsteinstraße 98–106
12109 Berlin-Tempelhof
Telefon +49 30 707937-100
Telefax +49 30 707937-130
vr.ost.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Nord-West
Am Knick 22–26
22113 Oststeinbek
Telefon +49 40 713747-100
Telefax +49 40 713747-120
vr.nord-west.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Bayern
Magazinstraße 83
90763 Fürth
Telefon +49 911 76201-21
Telefax +49 911 76201-48
vr.bayern.de@sto.com



Die komplette Übersicht unserer rund 90 Sto-VerkaufsCenter finden Sie im Internet unter www.sto.de

Hauptsitz Sto

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Deutschland
Telefon +49 7744 57-0
Telefax +49 7744 57-2178

Infoservice
Telefon +49 7744 57-1010
Telefax +49 7744 57-2010
infoservice@sto.com
www.sto.de

Tochtergesellschaften der Sto SE & Co. KGaA im Ausland

Österreich
Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
9500 Villach
Telefon +43 4242 33133
Telefax +43 4242 34347
info@sto.at
www.sto.at

Schweiz
Sto AG
Industriestrasse 17
4553 Subingen
Telefon +41 32 6744141
Telefax +41 32 6744151
sto.ch.subingen@sto.com
www.stoag.ch

Der Lieferservice für StoCretec erfolgt durch die Sto SE & Co. KGaA.

Informationen über internationale Vertriebspartner erhalten Sie unter:
Telefon +49 7744 57-1131

